



Mietpark-Übersicht 2025

LKW- Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits- höhe	max. seitliche Reichweite	max. Trag- fähigkeit	Führer- schein- klasse	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	max. Abstütz- breite	Abstütz- breite einseitig	mind. Abstütz- breite	Plattformgröße L x B
bis 3,5t														
	MT 162 Hybrid	16,20 m	11,50 m	300 kg	3 / B	3,50 t	6,15 m	2,24 m	2,93 m	Diesel/ Elektro	3,55 m	2,88 m	2,22 m	1,40 x 0,70 m
	MT 162	16,20 m	11,50 m	300 kg	3 / B	3,50 t	7,12 m	2,22 m	2,93 m	Diesel/ Elektro	3,52 m	2,86 m	2,22 m	1,40 x 0,70 m
	TB 220	22,10 m	14,00 m	200 kg	3 / B	3,50 t	7,20 m	2,20 m	3,00 m	Diesel	3,51 m	2,79 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	MTE 230	23,00 m	14,50 m	300 kg	3 / B	3,50 t	7,78 m	2,26 m	3,12 m	Diesel	3,53 m	2,86 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	TBR 250	24,50 m	16,50 m	230 kg	3 / B	3,50 t	7,90 m	2,20 m	3,04 m	Diesel	3,67 m	2,95 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	MJE 250	24,70 m	14,50 m	250 kg	3 / B	3,50 t	7,85 m	2,20 m	3,00 m	Diesel	3,56 m	2,89 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	TB 270	27,00 m	14,80 m	225 kg	3 / B	3,50 t	7,55 m	2,17 m	3,00 m	Diesel	3,54 m	2,90 m	2,17 m	1,40 x 0,70 m
	MTE 270	27,00 m	17,00 m	230 kg	3 / B	3,50 t	7,85 m	2,20 m	3,09 m	Diesel	3,55 m	2,89 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m
	TB 290	28,60 m	16,20 m	230 kg	3 / B	3,50 t	7,73 m	2,20 m	3,03 m	Diesel	3,66 m	2,93 m	2,20 m	1,40 x 0,70 m

bis 7,49t														
	T 270	26,40 m	20,40 m	320 kg	3 / C1	7,49 t	7,40 m	2,50 m	3,43 m	Diesel	5,10 m	3,82 m	2,54 m	1,85 x 1,00 m
	T 300	30,00 m	21,00 m	320 kg	3 / C1	7,49 t	8,19 m	2,54 m	3,56 m	Diesel	5,10 m	3,82 m	2,54 m	1,70 x 0,86 m

LKW-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Führerscheinklasse	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite max.	Abstützbreite einseitig	Abstützbreite mind.	Plattformgröße L x B
ab 7,5t														
	T 360 Allrad	36,00 m	30,90 m	350 kg	2 / C	18,00 t	9,80 m	2,54 m	4,00 m	Diesel	4,77 m	3,66 m	2,54 m	1,70 x 0,86 m
	T 460 Allrad	46,00 m	31,00 m	600 kg	2 / C	18,60 t	10,40 m	2,54 m	3,99 m	Diesel	6,45 m	4,50 m	2,55 m	3,82 x 0,97 m
	T 580 Allrad	58,00 m	40,00 m	500 kg	2 / C	26,00 t	11,70 m	2,54 m	3,99 m	Diesel	9,70 m	6,26 m	2,86 m	3,60 x 0,90 m


Spezial-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeitshöhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite max.	Plattformgröße L x B
Anhänger-Arbeitsbühne											
	Junior 12	12,00 m	6,70 m	120 kg	0,99 t	5,05 m	0,75 m	1,84 m	230V	3,60 m	0,90 x 0,60 m
	Nifty 120T	12,20 m	6,10 m	200 kg	1,40 t	4,60 m	1,10 m	1,94 m	Benzin / 230 V	3,55 m	1,10 x 0,65 m

Spezial-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits-höhe	max. seitliche Reichweite	max. Trag-fähigkeit	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstütz-breite max.	Plattformgröße L x B
Gummiketten-Arbeitsbühnen											
	TC 13N	12,90 m	6,40 m	136 kg	1,95 t	4,10 m	0,75 m	1,95 m	230V / Batterie	2,90 m	1,20 x 0,61 m
	15.70	15,40 m	7,00 m	230 kg	1,95 t	4,02 m	0,76 m	1,99 m	230V / Benzin	3,40 m	1,25 x 0,60 m
	17.75 III S	17,00 m	7,50 m	200 kg	2,23 t	4,53 m	0,80 m	1,98 m	230V / Benzin	3,40 m	1,30 x 0,60 m
	20.10 III S	20,15 m	9,70 m	230 kg	2,84 t	5,01 m	0,80 m	1,99 m	230V / Benzin	3,42 m	1,30 x 0,60 m
	TC 22S	22,00 m	12,50 m	230 kg	3,35 t	6,50 m	0,89 m	1,99 m	230V / Diesel	4,75 m	1,20 x 0,61 m
	TR 300	30,20 m	18,90 m	200 kg	5,60 t	7,30 m	1,45 m	2,30 m	230V / Diesel	4,80 m	1,20 x 0,68 m
	SA 31	31,00 m	17,30 m	250 kg	4,70 t	6,45 m	1,01 m	2,00 m	230V / Diesel	4,53 m	1,30 x 0,70 m
	Leo 40 GTX	39,50 m	16,00 m	400 kg	11,70 t	8,20 m	1,58 m	1,98 m	380V / Diesel	5,55 m	1,50 x 0,80 m
	S-65 TraX	21,80 m	17,10 m	227 kg	12,23 t	9,42 m	2,59 m	2,74 m	Diesel	-	2,44 x 0,91 m
	XTJ 52+	52,00 m	19,50 m	400 kg	14,99 t	8,90 m	1,90 m	2,54 m	230V / 380V / Diesel	6,46 m	2,40 x 0,70 m



Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits- höhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Plattformgröße L x B
Teleskop-Arbeitsbühnen										
	SP 14 CJ	15,90 m	12,70 m	250 kg	8.20 t	7,56 m	2,30 m	2,00 m	Diesel	1,76 x 0,72 m
Mastbühne										
	MJP 11.50	11,20 m	3,00 m	200 kg	2,95 t	2,72 m	1,00 m	1,99 m	Elektro	0,60 x 0,87 m
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen										
	Z-30/20N RJ	10,89 m	6,25 m	227 kg	6,45 t	5,31 m	1,19 m	2,05 m	Elektro	1,17 x 0,76 m
	SJ30 ARJE	11,00 m	6,25 m	227 kg	5,75 t	5,44 m	1,19 m	2,01 m	Elektro	1,17 x 0,76 m
	AB10ERJN	11,62 m	6,30 m	230 kg	6,76 t	5,72 m	1,19 m	1,99 m	Elektro	1,15 x 0,76 m
	A38E	13,50 m	11,50 m	215 kg	3,88 t	4,10 m	1,50 m	2,00 m	Elektro	1,20 x 0,71 m
	Z-40/23N RJ	14,32 m	6,91 m	227 kg	6,94 t	6,53 m	1,50 m	1,98 m	Elektro	1,17 x 0,76 m
	A13JE	15,00 m	7,90 m	200 kg	6,95 t	6,70 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,20 x 0,90m
	HA 15 IP	15,00 m	8,50 m	230 kg	7,10 t	6,60 m	1,50 m	2,00 m	Elektro	1,20 x 0,80 m
	HR15NE	15,50 m	9,70 m	225 kg	7,25 t	6,40 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,50 x 0,80 m
	AB14 EJ	16,00 m	7,60 m	230 kg	7,10 t	6,12 m	1,73 m	2,15 m	Elektro	1,76 x 0,79 m
	HR17N	17,00 m	9,70 m	225 kg	7,65 t	6,40 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,50 x 0,80 m
	HR17NE	17,00 m	9,70 m	225 kg	7,65 t	6,40 m	1,50 m	1,99 m	Elektro	1,50 x 0,80 m
	HR17 Hybrid	17,20 m	9,40 m	225 kg	5,00 t	6,35 m	2,00 m	2,10 m	Elektro/Diesel	1,80 x 0,85 m
	AB16 EJ	17,70 m	9,30 m	230 kg	7,30 t	6,80 m	1,90 m	2,13 m	Elektro	1,76 x 0,79 m

Teleskop- und Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits- höhe	max. seitliche Reichweite	max. Tragfähigkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Plattformgröße L x B
Gelenkteleskop-Arbeitsbühnen										
	SJ51 AJ	17,55 m	9,03 m	227 kg	7,30 t	7,25 m	2,29 m	2,07 m	Diesel	1,83 x 0,76 m
	Z-60-37 FE	20,16 m	11,15 m	227 kg	7,75 t	8,37 m	2,49 m	2,54 m	Diesel / Elektro	2,44 x 0,91 m
	Z-62/40	20,87 m	12,42 m	227 kg	10,48 t	9,25 m	2,49 m	2,56 m	Diesel	2,44 x 0,91 m
	HR21E	20,80 m	13,00 m	250 kg	6,64 t	6,62 m	2,27 m	2,18 m	Elektro	1,80 x 0,80 m
	AB22JE Plus	23,60 m	13,40 m	454 kg	10,9 t	9,95 m	2,49 m	2,68 m	Elektro	2,44 x 0,91 m
	DTB24 RT	24,80 m	17,90 m	454 kg	14,30 kg	10,25 m	2,50 m	2,80 m	Diesel	2,44 x 0,90 m
	HR 28 Hybrid	28,00 m	19,00 m	280 kg	14,65 t	9,28 m	2,49 m	2,70 m	Diesel / Elektro	2,40 x 0,90 m
	DTBJ30RT	30,00 m	23,30 m	454 kg	18,9 t	12,25 m	2,50 m	2,89 m	Diesel	2,44 x 0,90 m

Scheren-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits- höhe	max. Trag- fähigkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Höhe eingeklappt	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform- verlängerung
Scheren-Arbeitsbühnen												
	ES0607E	5,60 m	240 kg	0,88 t	1,45 m	0,76 m	2,03 m	1,66 m	Elektro	-	1,28 x 0,70 m	0,55 m
	ES0607DC	5,60 m	240 kg	0,92 t	1,45 m	0,76 m	1,99 m	1,63 m	Elektro	-	1,28 x 0,70 m	0,60 m
	S3219E	7,79 m	250 kg	1,61 t	1,78 m	0,81 m	2,00 m	1,65 m	Elektro	-	1,64 x 0,71 m	0,86 m
	ES0807E	7,80 m	230 kg	1,42 t	1,86 m	0,76 m	2,18 m	1,84 m	Elektro	-	1,67 x 0,74 m	0,90 m
	ES0807EP/AC	7,80 m	230 kg	1,56/1,63 t	1,86 m	0,76 m	2,18 m	1,84 m	Elektro	-	1,67 x 0,74 m	0,90 m
	ES0808AC	8,00 m	380 kg	2,16 t	2,47 m	0,81 m	2,24 m	1,88 m	Elektro	-	2,20 x 0,74 m	0,89 m
	S3226E	9,90 m	250 kg	2,04 t	2,30 m	0,81 m	2,30 m	1,83 m	Elektro	-	2,18 x 0,66 m	0,91 m
	S4726E	9,90 m	454 kg	1,99 t	2,30 m	1,19 m	2,30 m	1,85 m	Elektro	-	2,14 x 1,05 m	1,29 m
	ES1008E/AC	10,00 m	230 kg	2,22 t	2,48 m	0,81 m	2,35 m	2,00 m	Elektro	-	2,23 x 0,73 m	0,90 m
	ES1012AC	10,00 m	450 kg	2,71 t	2,48 m	1,15 m	2,36 m	1,87 m	Elektro	-	2,23 x 1,05 m	0,90 m
	S4732E	11,80 m	318 kg	2,74 t	2,30 m	1,19 m	2,39 m	1,94 m	Elektro	-	2,14 x 1,05 m	1,26 m
	ES1212E/AC	12,00 m	320 kg	2,97 t	2,48 m	1,15 m	2,48 m	1,96 m	Elektro	-	2,23 x 1,05 m	0,90 m
	ES1412E	13,80 m	320 kg	2,88 t	2,48 m	1,205 m	2,62 m	2,09 m	Elektro	-	2,27 x 1,12 m	0,90 m
	ES1612ACP	15,70 m	250 kg	3,22 t	2,48 m	1,19 m	2,75 m	2,22 m	Elektro	-	2,27 x 1,12 m	0,90 m
	S171-16ES	17,03 m	400 kg	5,84 t	3,38 m	1,63 m	3,06 m	2,23 m	Elektro	1,63 m	2,92 x 1,58 m	1,00 m

Scheren-Arbeitsbühnen	Modell	max. Arbeits- höhe	max. Trag- fähigkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Höhe eingeklappt	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform- verlängerung
geländegängig												
	SJ6832 RTE	11,75 m	454 kg	3,78 t	3,35 m	1,76 m	2,50 m	1,78 m	Diesel	1,76 m	2,48 x 1,42 m	1,44 m
	SJ6832 RT	11,75 m	454 kg	3,78 t	3,35 m	1,76 m	2,50 m	1,78 m	Diesel	1,76 m	2,48 x 1,42 m	1,44 m
	ES1218 RTE	12,00 m	454 kg	4,4 t	3,84 m	1,76 m	2,59 m	1,82 m	Elektro	1,76 m	2,88 x 1,52 m	1,43 m
	DS1218 RT	12,00 m	454 kg	4,3 t	3,86 m	1,76 m	2,59 m	1,75 m	Diesel	1,76 m	2,88 x 1,52 m	1,43 m
	SJ9250 RT	17,24 m	681 kg	7,41 t	4,47 m	2,34 m	3,16 m	2,29 m	Diesel	2,34 m	4,15 x 1,88 m	2 x 1,53 m
	ES1823 RTPE	18,00 m	680 kg	8,9 t	4,88 m	2,29m	3,19 m	2,49 m	Elektro	2,29 m	4,77 x 1,80 m	1,44 / 1,09 m

Personenlift	Modell	max. Arbeitshöhe	max. Tragfähigkeit	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite L x B	Plattformgröße L x B
	Pecolift	3,50 m	150 kg	180 kg	0,99 m	0,70 m	1,55 m	Manuell	-	0,72 x 0,60 m
	AWP-30 S	11,00 m	159 kg	397 kg	1,35 m	0,74 m	1,98 m	230V	1,93 x 1,73 m	0,69 x 0,66 m

Krane	Modell	max. Hubhöhe	max. sertl. Reichweite	max. Hubkraft	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite
	K21-30RS	29,80 m	21,00 m	1,5 t	3,5 t	9,24 m	2,28 m	2,59 m	Diesel	2,86 – 5,20 m
	K 700 RSX	34,50 m	30,00 m	3,0 t	7,49 t	8,70 m	2,55 m	3,49 m	Diesel	3,03 – 5,29 m
	XTJ 52+	52,00 m	19,50 m	0,98 t	14,99 t	8,90 m	1,90 m	2,54 m	230V / 380V / Diesel	6,46 x 5,17 m

Mini-Krane	Modell	max. Hubhöhe	max. sertl. Reichweite	max. Hubkraft	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite
	MC 285-3	8,70 m	8,20 m	0,55 t	1,99 t	3,29 m	0,75 m	1,47 m	Diesel	VS 4,7 m / RS 3,99 m
	MC 405-3	16,8 m	16 m	2,82 t	5,6 t	4,98 m	1,38 m	1,98 m	Diesel	VS 5,4 m / RS 5,8 m

Gabelstapler	Modell	max. Hubhöhe	max. seitliche Reichweite	max. Hubkraft	Eigen-gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform-verlängerung
	HES 1848	4,80 m	-	1,8 t	3,28 t	3,20 m	1,15 m	2,17 m	Elektro	-	-	-
	HES 3048	4,80 m	-	3,0 t	4,58 t	3,95 m	1,23 m	2,21 m	Elektro	-	-	-
	HES 3060	6,00 m	-	3,0 t	4,86 t	3,75 m	1,24 m	2,80 m	Elektro	-	-	-
	HES 3548	4,80 m	-	3,5 t	5,12 t	4,05 m	1,23 m	2,28 m	Elektro	-	-	-
	HES 5050	5,00 m	-	5,0 t	8,22 t	4,20 m	1,55 m	2,44 m	Elektro	-	-	-
	HGS 3047	4,70 m	-	3,0 t	4,9 t	3,95 m	1,23 m	2,20 m	Treibgas	-	-	-
	HDS 3048	4,80 m	-	3,0 t	4,62 t	4,05 m	1,23 m	2,21 m	Diesel	-	-	-

Materiallifte	Modell	max. Hubhöhe	max. Hubkraft	Eigengewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B
	ML 490	4,90 m	140 kg	38 kg	0,38 m	0,38 m	1,18 m	Elektro	1,43 x 1,43 m	0,43 x 0,75 m
	SLC 24	7,32 m	295 kg	157 kg	0,86 m	0,80 m	2,20 m	manuell	2,06 x 1,68 m	0,67 x 0,60 m
	HW2,5t	8,5-20 cm	2,5t	69 kg	1,55 m	0,54 m	1,25 m	Manuell	-	-
	EHW 1,5 t	8,2 – 19 cm	1,5 t	120 kg	1,55 m	0,70 m	0,75 m	Elektro	-	-

Teleskop- stapler	Modell	max. Hubhöhe	max. seitliche Reichweite	max. Hubkraft	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Abstützbreite	Plattformgröße L x B	Plattform- verlängerung
	HTL 2606	5,68 m	3,20 m	2,6 t	5,1 t	5,32 m	1,85 m	2,13 m	Diesel	-	-	-
	HTL 5515/ HTL 5515 P	14,80 m	10,40 m	5,5 t	13,5 t	6,79 m	2,53 m	2,48 m	Diesel	3,30 m	-	-
	HTL 4018	17,50 m	13,70 m	4,0 t	10,8 t	7,70 m	2,40 m	2,55 m	Diesel	3,00 m	-	-
	HTL 4519P	18,80 m	14,20 m	4,5 t	12,8 t	6,40 m	2,53 m	2,65 m	Diesel	2,77 m	-	-
	HTL 5519	18,80 m	14,10 m	5,5 t	13,8 t	7,59 m	folgt	2,52 m	Diesel	3,00 m	-	-
	HTLR 5021K	20,50 m	17,40 m	5,0 t	15,9 t	6,60 m	2,55 m	3,28 m	Diesel	4,52 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m
	HTLR 5021	20,80 m	17,40 m	5,0 t	17,8 t	7,90 m	2,50 m	3,25 m	Diesel	5,90 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m
	HTLR 6021	20,80 m	17,40 m	6,0 t	17,8 t	8,20 m	2,53 m	3,16 m	Diesel	5,92 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m
	HTLR 6025	25,00 m	21,20 m	6,0 t	18,0 t	8,83 m	2,53 m	3,26 m	Diesel	5,93 m	2,35 x 1,24 m	2 x 1,08 m
	HTLR 6026	25,80 m	22,20 m	6,0 t	19,6 t	9,05 m	2,53 m	3,12 m	Diesel- Allrad	5,87 m	2,35 x 1,24 m	

Holzhäcksler	Modell	Eigen- gewicht	max. Aststärke	zul. Höchst- geschwindigkeit	Länge	Breite	Auswurf- /Geräte-höhe	Gerätehöhe ohne Auswurf	Stützlaster	Antrieb	Einzugswalzenöffnung
	ST6P	745 kg	15 cm	80 km/h	3,40 m	1,30 m	2,30 m	1,60 m	65 kg	Benzin	150 x 200 mm

Bauwagen	Modell	Eigen- gewicht	zul. Gesamt- gewicht	Zul. Höchst- geschwindigkeit	Rauminnenmaß LxBxH	Länge	Breite	Höhe	Stützlast	Ausstattung
	Marcello	800 kg	1.300 kg	80 km/h	3,67 x 2,06 x 2,30 m	5,36 m	2,15 m	2,90 m	100 kg	1x Tisch, 2x Bänke 1x Fenster, 1x Heizung 6x Schuko-Steckdosen
	Finboy	1.090 kg	1.350 kg	80 km/h	3,32 x 2,03 x 2,30 m	5,00 m	2,19 m	3,20 m	100 kg	1x Tisch, 2x Bänke 1x Fenster, 1x Heizung 2x Schuko-Steckdosen
	Bruno	750 kg	1.500 kg	80 km/h	3,47 x 1,95 x 2,30 m	5,00 m	2,06 m	2,97 m	100 kg	1x Tisch, 4x Stühle 1x Fenster, 1x Heizung 3x Schuko-Steckdosen

Bagger	Modell	Grabtiefe	Grabradius	max. Geschwi- ndigkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Motorleistung	Extras	Anbaugeräte
	803	1,76 m	3,03 m	1,8 km/h	1,029 t	2,75 m	0,86 m	1,51 m	Diesel	9,9 kW	Überrollbügel Hydr.Fahrwerk	40 cm TL 70 cm GRL
	EC 18 D	2,38 m	3,79 m	4,7 km/h	1,77 t	3,50 m	1,30 m	2,37 m	Diesel	12 kW	Vollkabine, Heizung	TL 30/40/50/60 GRL 80 /100
	EC18 E	2,23 m	3,80 m	4,6 km/h	1,81 t	3,55 m	1,35 m	2,33 m	Diesel	12 kW	Vollkabine, Heizung	TL 30/40/50/60 GRL 80 /100
	EC 25 Electric	3,14 m	-	4,5 km/h	2,78 t	4,22 m	1,48 m	2,39 m	Elektro	18,0 kW	Spurverstellung, Schnellw. Hydr.	TL 30/40/50/60 GRL 80 /100
	EC 35 D	3,13 m	5,05 m	4,5 km/h	3,53 t	4,62 m	1,78 m	2,48 m	Diesel	18,5 kW	Vollkabine, Heizung	TL30/40/50/60/7 GRL 130/150 + hydr. Anbaug.
	ECR40 D	3,13 m	5,41 m	4,5 km/h	3,88 t	4,78 m	1,78 m	2,48 m	Diesel	18,5 kW	Vollkabine, Heizung	TL30/40/50/60/7 GRL 130/150 + hydr. Anbaug.
	EC 60 E	3,69 m	5,97 m	4,4 km/h	5,78 t	5,80 m	1,92 m	2,59 m	Diesel	42,7 kW	Vollkabine, Heizung, Powertilt	TL30/40/50/60/7 GRL 130/150 + hydr. Anbaug.
	ECR 88 D	4,13 m	6,80 m	4,9 km/h	9,0 t	6,37 m	2,26 m	2,71 m	Diesel	41,0 kW	Vollkabine, Heizung	TL 40/80 GRL 180 SG 60 + hydr. H.

	ECR 145	5,53 m	7,98 m	8,5 km/h	16,7 t	7,90 m	2,69 m	3,00 m	Diesel	90 kW	Vollkabine, Heizung	
	EWR 150	5,1 m	7,98 m	35 km/h	17,9 t	7,64 m	2,54 m	3,15 m	Diesel	105 kW	Vollkabine, Heizung	

Radlader	Modell	Ausschütt- höhe	Nutzlast Paletten- gabel	max. Geschwi- ndigkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Schaufelinhalt	Tankvolumen	Anbaugeräte
	WL 25	2,02 m	1,05 t	20 km/h	2,38 t	4,10 m	1,20 m	2,27 m	Diesel- Allrad	0,3 m³	45 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine
	L20 E	2,51 m	2,2 t	20 km/h	4,3 t	5,04 m	1,65 m	2,46 m	Diesel	0,6 m³	60 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine
	L20 F	2,51 m	2,2 t	20 km/h	4,3 t	5,04 m	1,65 m	2,46 m	Diesel	0,6 m³	60 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine
	L25 Electric	2,48 m	2,5 t	20 km/h	4,8 t	5,08 m	1,8 m	2,48 m	Elektro	0,8 m³	60 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine
	L30 G	2,50 m	3,0 t	20 km/h	5,5 t	5,28 m	1,85 m	2,74 m	Diesel- Allrad	1,0 m³	86 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine
	L45	2,78 m	3,53 t	45 km/h	8,67 t	6,39 m	2,25 m	2,95 m	Diesel	1,4 m³	86 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine
	L60	4,33 m	4,35 t	45 km/h	11,0 t	7,49 m	2,50 m	3,27 m	Diesel	2,0 m³	219 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine
	L120	4,58 m	5,8 t	40 km/h	19 t	8,34 m	3,00 m	3,38 m	Diesel	4,0 m³	270 l	Schaufel Paletten-gabel Kehrmaschine

Dumper	Modell	Nutzlast	Mulden- inhalt	max. Geschwind- igkeit	Eigen- gewicht	Länge	Breite	Höhe	Antrieb	Fahrwerk	Extras	Auskip- winkel
	A 25	24 t	15000 l	53 km/h	22,45 t	10,2 m	2,86 m	3,45 m	Diesel	Rad-Fahrwerk (LKW)	Heckkippmulde	70°
	DT08	800 kg	334 l	2-4 km/h	630 kg	2,52 m	0,83 m	1,30 m	Diesel	Gummikette	Frontkippmulde	72°

Rüttelplatten/ Rollenrüttler	Modell	Gewicht	Arbeits- breite	Länge	Breite	Höhe	Zentrifugal- Kraft	Laufrichtung	Frequenz	Gummimatte
Rüttelplatten										
	LF 45	43 kg	29 cm	93 cm	29 cm	86 cm	8 kN	Vorwärts	100,0 Hz.	Nein
	CF 1	72 kg	35 cm	113 cm	35 cm	96 cm	10 kN	Vorwärts	95,0 Hz.	Ja
	CF 2	90 kg	45 cm	113 cm	45 cm	96 cm	15 kN	Vorwärts	95,0 Hz.	Ja
	CR 2	150 kg	45 cm	122 cm	45 cm	95 cm	25 kN	Vorwärts/ Rückwärts	100,0 Hz.	Ja
	CR 3	220 kg	50 cm	135 cm	50 cm	106 cm	35 kN	Vorwärts/ Rückwärts	80,0 Hz.	Ja
	CR 6 CCD 2.0	414 kg	59 cm	171 cm	59 cm	116 cm	55 kN	Vorwärts/ Rückwärts	72,0 Hz.	Nein
	CR 8 CCD 2.0	603 kg	70 cm	183 cm	70 cm	116 cm	75 kN	Vorwärts/ Rückwärts	67,5 Hz.	Nein
Rollenrüttler										
	VPR 700	175 kg	67 cm	125 cm	72 cm	93 cm	14 kN	vorwärts	100 Hz.	Nein

Bautrockner	Modell	Luft-Leistung	Leistungs-aufnahme	Raum-größe	Höhe	Breite	Tiefe	Eigen-gewicht
	KT 800	800 m³	0,95 kW	400 m³	99 cm	60 cm	58 cm	60 kg
	KT 820	800 m³	0,81 kW	400 m³	90,5 cm	53,5 cm	53,5 cm	47 kg
	KT 825	800 m³	1,12 kW	400 m³	90,5 cm	53,5 cm	53,5 cm	62 kg

Ölheizgeräte	Modell	Gewicht	Nennspannung	Geräuschpegel	Tankinhalt	Maße
	VAL6	53 kg	230 / 50 V/Hz	69 dB(A)	40 l	800 x 538 x 576 mm

Stromerzeuger	Modell	Gewicht	Nennspannung	Steckdosen	Motor	Maße
	ESE 606	81 kg	400 / 230 V	1x 230 V / 16 A 1x CEE 230 V / 16 A 1x CEE 400 V / 16 A	HONDA GX 390 Benzin	800 x 538 x 576 mm

Stampfer	Modell	Gewicht	Arbeits-breite	Schlag-zahl	Motorleistung	Motor
	SRV 620	66 kg	28 cm	700/min.	2,7 kW (3,7 PS)	Honda GXR 120 (4-Takt Benzin)

Fugenschneider	Modell	Gewicht	Scheiben- Ø	max. Schneidtiefe	Motorleistung	Motor
	SM 82-3	109 kg	50 cm	190 mm	8,7 kW (11,8 PS)	Honda Benzin

Nassschneidetisch	Modell	Gewicht	Scheiben- Ø	Max. Schneidtiefe	Motorleistung	Motor
	Samedia UTS 500	96 kg	350 x 25,4 mm	110 mm	2,2 kW / 230 V	Elektro
	Samedia TTS 500	59 kg	230 x 25,4 mm	60 mm	2,2 kW / 230 V	Elektro

Stemmhammer	Modell	Gewicht (ohne Kabel)	Aufnahme	Leistungsaufnahme	Schlagstärke	Maße (LxBxH)
	HM 1317 C	17,0 kg	sechskant	1510 W	25,0 J	715 x 129 x 266 mm
	HM 1213 C	10,8 kg	SDS-Max	1510 W	18,6 J	576 x 149 x 265 mm
	HR 3210 FCT	5,0 kg	SDS-Plus	850 W	4,9 J	424 x 114 x 239 mm
	Hitachi H60MC	10,0 kg	SDS-Max	1300 W	22,0 J	570 x 120 x 280 mm
	Hitachi H60MR	10,5 kg	SDS-Max	1350 W	26,0 J	576 x 121 x 290 mm
	Hitachi H65SB2	16,5 kg	30 mm sechskant	1340 W	42,0 J	726 x 118 x 246 mm
	Hitachi H90SG	32,0 kg	28 mm sechskant	2000 W	70,0 J	860 x 625 mm
	Hitachi CM 12Y	11,5 kg	305 mm x 22,2 mm	2400 W	-	633 mm lang
	Weka DK 17	6,3 kg	1 1/4"	1340 W	-	420 mm lang