
HTL 5515

Teleskopstapler



Traglastdiagramm mit Abstützung



Traglastdiagramm ohne Abstützung

Albeitabeieleit	
Hubhöhe	14,80 m
Hubkraft	5.500 kg
Reichweite	10,40 m
Abstützbreite	3,30 m
Wenderadius (innen)	4,10 m
Wenderadius (Spitze Gabelzinken)	5,61 m
Länge Gabelzinken	1,25 m
max. Stellweite Gabelzinken	1,14 m
Höhe Drehpunkt	1,90 m
Gerät	
Länge (inkl. Gabeln)	6,79 m
Breite	2,53 m
Höhe (ohne/mit Arbeitsscheinwerfer)	2,48/2,67 m
Leergewicht	13.5 t
Antrieb	Diesel-Allrad
Lenkung	4-Rad-Lenkung
Höchstgeschwindigkeit	20 km/h
Extras	

Zugmaul

2,00 m

5 t/6 t

Arbeitsbühnen Baumaschinen Krane

www.hundrup.de 02309|77185

4.5 t

Frontkamera Hubarmseite

2,44 x 0,78 x 0,92 m

Arbeitsbereich

Optionales Zubehör Gabelverlängerung

Schaufel (LxBxH)

Lasthaken

Kranarm



© Hundrup Arbeitsbühnen-Vermietung GmbH & Co. KG. Elektronische und sonstige Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Hundrup Arbeitsbühnen-Vermietung GmbH & Co. KG. Technische Anderungen vorbehalten. Maßgeblich sind die Daten im Befriebshandbur. Verbindlich für die Tragfabtsdigrammt ragjastsdigrammt ragjastsdigrammt.